# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 4760468159**

## PURECLEAN365+® 65 DN12 15 M.AGR 1/2" : AGR 1/2"



1 x GKS, Armaturen kpl. aus Edelstahl, blau

Anschlüß AGR 1/2" Edelstahl mit Knickschutz
Anschlüß AGR 1/2" Edelstahl ohne Knickschutz
Max. 65 bar (70°C) / 40 bar (100°C)
Berstdruck 300 bar (20 °C) / 110 bar (70 °C)
PUReClean365+® Lebensmittelschlauch nach Verordnung (EG) Nr. 1935/2004, (EU) Nr. 10/2011 und (EG) Nr. 2023/2006.
Speziell für die industrielle Schaumanwendung entwickelt.

Anwendungsbereiche:
Schaumschlauch bzw. Vorsprühschlauch in der Lebensmittelindustrie.
Geeignet für den Kontakt mit flüssigen Lebensmitteln sowie Wasser und Wassergemisch mit handelsüblichen Reinigungsmitteln.
3-lagiger PVC Schlauch mit glatter Decke
Verstärkung 1-fache verrottungsfeste Synthetikfasern
Etwa 20 % leichter und flexibler als vergleichbare Schlauchtypen
Besonders geeignet für die Lebensmittelindustrie.

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | AGR 1/2" VA | Anschluss 2 | AGR 1/2" VA |
| Biegeradius | 60 mm | Druck | 65 bar (70°C) / 40 bar (100°C) |
| Farbe | Blau | Länge | 15 m |
| Nennweite | 12 mm | Oberfläche | glatte Decke |
| Platzdruck | 300 bar (20 °C) / 110 bar (70 °C) | Serie | PUReClean365+® |
| Wandstärke | 4 mm | | |