

NO. D'ARTICLE: 4760468309

FLEXIBLE PURECLEAN365+® 65 DN12 30M 1/2M: 1/2M



T/INOX AC/BLEU

Raccord 1 : 1/2" M (AGR) avec manchon anti-courbure bleu

Raccord 2 : 1/2" M (AGR) avec manchon anti-courbure bleu

Embouts de sertissage tout en acier inoxydable

Max. 65 bar (70°C) / 40 bar (100°C)

Pression de rupture > 300 bar (20 °C) / 110 bar (70 °C)

PUReClean365+® flexible alimentaire conforme à la réglementation (CE) n° 1935/2004, (UE) n° 10/2011 et (CE) n° 2023/2006.

Spécialement conçu pour l'application industrielle de la mousse.

Domaines d'application

Flexible mousse ou de pulvérisation dans l'industrie alimentaire.

Convient au contact avec les aliments liquides ainsi qu'avec l'eau et le mélange d'eau et produits de nettoyage usuels.

Tuyau en PVC à 3 couches gaine externe lisse

Tresse textile synthétique imputrescible

Environ 20 % plus léger et plus flexible que tous les types de tuyaux comparables

Spécialement adapté à l'industrie alimentaire.

Caractéristiques techniques

Filetage 1	1/2" M ss	Couleur	Blue
Filetage 2	1/2" M ss	Largeur nominale	12 mm
Longueur	30 m	Pression	65 bar (70°C) / 40 bar (100°C)
Surface	lisse	Série	PUReClean365+®
Épaisseur	4 mm		