# Produktbeschreibung

The choice of perfection

**ARTIKEL-NR.: 4900576159**

## FOODJET DN12 125 BAR 15 M. DKR 1/2 : AGR 1/2



glatte Decke. Armaturen kpl. aus Edelstahl

Anschluß: DKR 1/2" IG Edelstahl
Anschluß: AGR 1/2" AG Edelstahl
Max. 125 bar.
Berstdruck > 240 bar.
Temperaturbereich: -40°C - +150°C

Foodjet - Lebensmittelschlauch nach EN 854.
Besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette.
» Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe
» Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln
» Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-,ozon-, witterungsbeständig und lebensmittelecht
» Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi. 2 hochzugfeste Textilgeflechte

### Technische Daten

| | | | |
|---|---|---|---|
| Anschluss 1 | DKR 1/2" VA | Anschluss 2 | AGR 1/2" VA |
| Biegeradius | 85 mm | Druck | 125 bar |
| Farbe | Blau | Länge | 15 m |
| Nennweite | 12 mm | Oberfläche | glatte Decke |
| Temperatur | 40°C- +150°C-40°C bis +150°C | Typ | Foodjet |