

NO. D'ARTICLE: 4900576209

FLEXIBLE FOODJET DN12 20M 1/2F:1/2M T/INOX AC/BLEU



glatte Decke. Armaturen kpl. aus Edelstahl

Raccord 1 : 1/2" F (DKR) avec manchon anti-courbure bleu

Raccord 2 : 1/2" M (AGR) avec manchon anti-courbure bleu

Embouts de sertissage tout en acier inoxydable

Max. 125 bar.

Pression de rupture > 240 bar.

Plage de température : -40°C - +150°C

Foodjet - flexible alimentaire selon EN 854.

Spécialement résistant aux graisses animales.

Domaines d'application : Flexible de nettoyage pour les entreprises de transformation d'aliments

Convient pour : Huile, eau, émulsions eau-huile et mélange

d'eau avec jusqu'à 50 % de détergent

Gaine externe en caoutchouc synthétique bandelée.

Particulièrement résistant à l'abrasion, à l'huile, à l'ozone, aux intempéries et aux aliments

Gaine interne en caoutchouc synthétique, résistant à l'huile.

2 tresses textiles très résistantes à la traction

Caractéristiques techniques

Color	Blue	Connection 1	1/2" F ss
Connection 2	1/2" M ss	Length	20 m
Nominal width	12 mm	Pressure	125 bar
Surface	smooth cover	Temperature	-40°C - +150°C
Type	Foodjet		