

NO. D'ARTICLE: 49044466025

## FLEXIBLE FOODJET 1500 JAUNE-DN12 2.5M 1/2M:1/2M



AC/BLEU

Raccord 1 : 1/2" M (AGR) avec manchon anti-courbure bleu

Raccord 2 : 1/2" M (AGR) avec manchon anti-courbure bleu

Max. 125 bar

Pression de rupture > 375 bar

Plage de température : -40°C - +150°C

Foodjet 1500 - Flexible haute pression selon EN 854.

gaine externe lisse, particulièrement résistante aux graisses animales & aux graisses de volaille.

Domaines d'application : Flexible de nettoyage pour les entreprises de transformation d'aliments.

Convient pour : Huile, eau, émulsions eau-huile et mélange d'eau avec jusqu'à 50 % de détergent.

Gaine externe en caoutchouc synthétique lisse. Particulièrement résistant à l'abrasion, à l'huile, à l'ozone et aux intempéries.

Gaine interne en caoutchouc synthétique, résistante à l'huile.

3 tresses textiles très résistantes à la traction.

### Caractéristiques techniques

Burst pressure	375 bar	Color	Yellow
Connection 1	1/2" M	Connection 2	1/2" M
Length	2,5 m	Nominal width	12 mm
Norm	EN854	Pressure	125 bar
Surface	smooth cover	Temperature	-40°C - +150°C
Type	Foodjet 1500		