
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 4904446620

FOODJET1500 DN12 125 BAR 20 M. AGR 1/2 : AGR 1/2



glatte Decke

Anschlüsse AGR 1/2"

Max. 125 bar

Berstdruck > 375 bar

Temperaturbereich: -40°C - +150°C

Foodjet1500 - Hochdruckschlauch nach EN 854.

Glatte Decke, besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette.

Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe.

Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln.

Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-,ozon- und witterungsbeständig.

Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi.

3 hochzugfeste Textilgeflechte.

Technische Daten

Anschluss 1	AGR 1/2"	Anschluss 2	AGR 1/2"
Biegeradius	85 mm	Druck	125 bar
Farbe	Gelb	Länge	20 m
Nennweite	12 mm	Norm	EN854
Oberfläche	glatte Decke	Platzdruck	375 bar
Temperatur	-40°C - +150°C	Typ	Foodjet 1500