


ARTIKEL-NR.: 4904446635

FOODJET1500 DN12 125 BAR 35 M. AGR 1/2 : AGR 1/2



glatte Decke.

Anschlüsse AGR 1/2"

Max. 125 bar.

Berstdruck > 375 bar.

Temperaturbereich: -40 °C - +150 °C

Foodjet1500 - Hochdruckschlauch nach EN 854.

Glatte Decke, besonders beständig gegen tierische Fette & Geflügelfette.

Anwendungsbereiche: Reinigungsschlauch für Lebensmittelverarbeitende Betriebe.

Geeignet für: Öl, Wasser, Wasser-Ölemulsionen und Wassergemisch mit bis zu 50 % Reinigungsmitteln.

Außendecke synthetisches Gummi. Besonders abriebfest, öl-, ozon- und witterungsbeständig.

Innenseele synthetisches, ölbeständiges Gummi.

3 hochzugfeste Textilgeflechte.

Technische Daten

Anschluss 1	AGR 1/2"	Anschluss 2	AGR 1/2"
Druck	125 bar	Farbe	Gelb
Länge	35 m	Nennweite	12 mm
Norm	EN854	Oberfläche	glatte Decke
Platzdruck	375 bar	Temperatur	-40°C - +150°C
Typ	Foodjet 1500		