Désignation d'article

The choice of perfection

NO. D'ARTICLE: 521042400

LAVEUR TURBODEVIL TD410SS INOX INDUSTRIEL







1/4F SANS PISTOLET

turbodevil - INDUSTRIEL

Entrée : 1/4" F
Max. : 275 bar / 120°C
Max. : 2.000 tr/min à 5 - 120°C
3 roulettes pivotantes (60 mm)
Il est nécessaire de prévoir 2 buses 1/4 » M-NPT

Le raccord rotatif est inclinable de manière progressive et permet ainsi un nettoyage sans fatigue sur les sols et les murs.
Spécialement conçu pour une utilisation professionnelle dans l'industrie
Conception tout en acier inoxydable
Manipulation sûre, garantie par une protection périphérique contre les éclaboussures et les projections et résistante à la chaleur.
Bras de rotor de précision équilibré soudé par robot
Équipé de supports de buses soudés directement.
Fonctionnement sûr garanti avec très peu de vibrations.
Convient pour un usage jusqu'à environ 500 heures de fonctionnement par an.
Équipé d'un raccord rotatif de très haute qualité à triple palier avec éléments d'étanchéité en céramique pour garantir une grande durabilité et une utilisation extrême.
Roulettes pivotantes en acier inoxydable

Caractéristiques techniques

Débit	30 l/min	Entrée	1/4" IG
Matériau	Edelstahl	Pression	275 bar
Série	TurboDevil®	Température	120°C
Type	TD410ss		