

ARTIKEL-NR.: 521052304

## TURBODEVIL TD520 BASIC MIT FAHRBÜGEL 3/8"IG DREHB.



275 bar mit Pistole ST-2600 drehbar, ohne Düsen  
turbodevil – BASIC

Max.: 275 bar / 60°C

Max.: 1.000 U/min bei 3 - 60°C

4 Lenkrollen (60 mm)

Es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt

Flächenreiniger mit teilbarem Fahrbügel für platzsparenden und preisgünstigen Transport. Drehgelenk 3-fach kugelgelagert. Speziell für den professionellen Einsatz

Komplett rostfreies Design

Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.

Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm,

mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.

Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.

Geeignet für Anwendungen bis etwa 150 Betriebsstunden jährlich.



### Technische Daten

|            |             |                  |             |
|------------|-------------|------------------|-------------|
| Ausgang    | 2 x 1/4" AG | Außendurchmesser | 520 mm      |
| Druck      | 275 bar     | Durchfluss       | 40 l/min    |
| Eingang    | 3/8 IG      | LTFTechnik       | ja          |
| Material   | Edelstahl   | Serie            | TurboDevil® |
| Temperatur | 60°C        | Umdrehungen      | 1000 U/min  |