

ARTIKEL-NR.: 710100450

TURBODEVIL® TD420 MIT ABSAUGUNG 350 BAR 1/4"AG



ohne Pistole, ohne Düsen

Eingang: 1/4"AG

Max.: 350 bar / 90 °C.

Max.: 1.800 U/min bei 5 - 90 °C

4 Lenkrollen (75 mm).

Es werden 2 Düsen 1/4" AG-NPT benötigt.

Anschlussdurchmesser Saugstutzen 45 mm innen / 50 mm aussen

Mit der Absaugfunktion besteht die Möglichkeit, Restwasser und Rückstände abzusaugen. Über ein separates Recyclingsystem kann das

Wasser wieder verwendet werden.

Komplett rostfreies Design

Sichere Handhabung, rundum, gewährleistet der hitzebeständige Schutz gegen Spritzer und umherfliegende Steine.

Roboter geschweißter, ausgewuchteter und ausbalancierter Präzisionsrotorarm,

mit direkt verschweißten Düsenaufnahmen ausgestattet.

Garantiert vibrationsarmer sicherer Lauf.

Geeignet für Anwendungen bis etwa 500 Betriebsstunden jährlich.

Einsatz eines kugelgelagerten Drehgelenks mit Hartmetall

Dichtelementen für hohe Haltbarkeit und extrem lange Beanspruchung.

Lenkrollen aus Edelstahl



Technische Daten

Ausgang	2x1/4" IG-NPT	Druck	350 bar
Durchfluss	30 l/min	Durchmesser	420 mm
Eingang	1/4"AG	Temperatur	90°C
Tülle	45/50 mm	Umdrehungen	1800 UPM