

Description du produit



NO. D'ARTICLE: 71010045001

LAVEUR TURBODEVIL® TD420 ST-2600 M22F BUSE 15025



mit Pistole ST-2600 drehbar und 2 Keramikdüsen 15025

Entrée : 1/4" M

Max. : 350 bar / 90 °C.

Max. : 1.800 tr/min à 5 - 90 °C.

équipé de 4 roues pivotantes (75 mm).

Prévoir 2 buses 1/4" AG-NPT.

Diamètre de la bonde de raccordement pour tuyau

d'aspiration Ø 45 mm intérieur mm / Ø 50 mm extérieur.

Avec fonction d'aspiration, il est possible d'aspirer l'eau résiduelle et les résidus. Grâce à un système de recyclage séparé, l'eau peut être récupérée.

Construction entièrement en acier inoxydable

Une manipulation sûre, garantie par la protection périphérique résistante à la chaleur, contre les éclaboussures et les projections de gravillons.

Bras de rotor de précision soudé par robot, équilibré,

équipé de supports de buses directement soudés.

Fonctionnement sûr et garanti sans vibrations.

Convient pour des applications jusqu'à environ 500 heures de fonctionnement par an.

Équipé d'un raccord rotatif monté sur roulement à billes

avec des éléments d'étanchéité en métal dur pour une grande longévité et une utilisation extrêmement durable.

Roues pivotantes en acier inoxydable".



Caractéristiques techniques

Druck	310 bar	Durchmesser	420 mm
Düse	2 x 15025	Eingang	M22x1,5M
Serie	TurboDevil®	Sprühwinkel	15°
Temperatur	90°C	Tülle	50/45 mm
Umdrehungen	1800 UPM		