

ARTIKEL-NR.: 73940

SCHLAUCHAUFR. DN10 20 M. 300 BAR 3/8"IG:3/8"IG



Edelstahl

Hochdruckschlauchaufroller STKlmini

Max: 90 °C

Baureihe STKlmini für Handwerk und Industrie:

Das Grundgestell besteht aus gekanteten Stahlblechprofilen und garantiert höchste Stabilität.

Die Trommel hat eine annähernd geschlossene Stahlblechnabe und läuft in wartungsfreien Kunststoff-Lagerbuchsen.

Zum Drehen der Trommel dient eine justierbare Handkurbel mit freilaufendem Polyamidgriff.

Eine mechanische Bremse ermöglicht fein dosierbares Abbremsen der Trommel bis hin zum Blockieren.

Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette.

Die Suttner Drehgelenke ST-320 sind komplett aus Edelstahl gefertigt und haben ein Gleitring Dichtelement.



Technische Daten

Ausgang	3/8" IG	Breite	309 mm
Druck	300 bar	Durchmesser	265 mm
Eingang	3/8" IG	Höhe	298 mm
Material	Edelstahl	Nennweite	DN10
Serie	STKlmini	Temperatur	90 °C