Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 76030002

SCHLAUCHAUFROLLER 20 M. M22AG:M22IG PU-BESCHICHTET

Schlauch 2SC DN10 300 bar schwarz gewickelte Decke.

Hochdruck Schlauchtrommel Pulverbeschichtet

Eingang: M22x1,5 AG
Ausgang: M22x1,5 IG
Max. 300 bar / 90 °C

Hochdruckschlauch:
2SC DN 10 schwarz, gewickeltes Obergummi

Baureihe STK aus bestem Tiefziehblech, Stahl pulerbeschichtet.
Klappbare Handkurbel.
Stufenlos einstellbare Brems- und Arretiereinrichtung.
Stahlbügel zum Verhindern des Schlauchüberschlags.
Wartungsfreie Kunststofflagerschalen.
Suttner Drehgelenk ST-322 kpl. aus Edelstahl.
Einsetzbare Medien: Wasser oder Wasser mit Reinigungschemikalien, Luft, Öle und Fette.

Technische Daten

Ausgang	M22x1,5 IG	Druck	300 bar
Eingang	M22x1,5 AG	Länge	20 m.
Nennweite	8 mm	Serie	STK
Temperatur	90 °C	Typ	2SC