
Désignation d'article

The choice of perfection

NO. D'ARTICLE: 76353431

ENROULEUR AUTO M22M-CPL 11 INOX 200 BAR





TYP	Außen ⌀ = Schlauch ↔
02	18,5 mm = 28 m
02	20,0 mm = 26 m
02	22,0 mm = 24 m

300 bar Edelstahl

Type : 534-02
Max. 90 °C
Matériau : acier inoxydable V2A / AISI 304.

Dimension 1 : 560 mm
Dimension 2 : 510 mm
Dimension 3 : 153 mm
Dimension 4 : 203 mm

Les enrouleurs de flexible conviennent, conformément à la directive 94/9/CE (ATEX 95/100), aux zones antidéflagrantes à ciel ouvert et aux mines. Ils peuvent être utilisés dans les zones à risque d'explosion 1 + 2 (gaz) ainsi que 21 + 22 (poussière). En fonction de l'utilisation, il convient de veiller à la classe de température.
II 2/ GD c (T4) 135 °C X

Caractéristiques techniques

Entrée	M22x1,5 AG	Largeur nominale	10 mm
Matériau	Edelstahl	Pression	300 bar
Sortie	Steckkupplung 11 mm	Série	R+M 534
Température	90°C	Type	2