

NO. D'ARTICLE: 836126291

ELECTROVANNE BURKERT 6213 0-10B 1 230V-50HZ



Électrovanne 2/2 pour fluides

Type 6213 sans connecteur.

Électrovanne 2/2 NF

Raccord : G 1"

Diamètre nominal : 20

Valeur Kv eau m³/h : 8,3

Plage de pression : 0 - 10 bar

Tension : 230 V / 50 Hz

longueur : 80 mm

hauteur : 119 mm

Corps en laiton, membrane NBR (bobine en polyamide)


Compatible : fluides neutres, eau, huile hydraulique, huiles sans additifs.

Température du fluide : -10 à +80 °C

Raccordement électrique : cosses de connexion selon DIN EN 175301-803 forme A

(précédemment DIN 43650) pour connecteur type 2508

Indice de protection : IP 65 avec connecteur



Le type 6213 est une électrovanne à passage direct 2/2, normalement fermée hors tension, avec un système de membrane à couplage forcé.

Elle commute à partir de 0 bar et peut être utilisée de manière universelle avec les liquides.

Pour une ouverture complète, une différence de pression minimale de 0,1 bar est nécessaire.

Référence constructeur : 221637

Caractéristiques techniques

Débit	135 l/min
Hauteur	119 mm
Longueur	80 mm
Pression	0 - 10 bar
Série	6213
Tension	230V / 50Hz

Fabricant	Bürkert
Largeur nominale	20 mm
Matériau	Dichtung : NBR
Surface	Gehäuse : Messing
Température	-10°C bis +90°C

