

NO. D'ARTICLE: 836137537

ELECTROVANNE BURKERT 6013 0-12B 1/4 24V=



Électrovanne 2/2 à action directe

Type 6013 sans connecteur

Électrovanne 2/2 NC

Raccord : G 1/4"

Diamètre nominal : 2

Valeur Kv eau m³/h : 0,12

Plage de pression : 0 - 25 bar

Tension : 24 V DC (courant continu)

Longueur : 49 mm

Hauteur : 72 mm

Corps en laiton, joint FKM


Compatible : vide technique, gaz et fluides neutres (comme par ex. air comprimé, eau, huile hydraulique)

Températures des fluides : -10 à +100 °C

Raccordement électrique : cosses de connexion selon DIN EN 175301-803 Forme A

(précédemment DIN 43650) pour connecteur type 2508

Degré de protection : IP 65 avec connecteur



La vanne 6013 est une vanne à armature mobile à action directe.

Pour augmenter la sécurité de pression et de fuite, le bouchon et le tube de guidage du noyau sont soudés ensemble.

Référence constructeur : 137537

Caractéristiques techniques

Débit	2 l/min	Fabricant	Bürkert
Matériau	Dichtung : FKM	Pression	0 - 12 bar
Surface	Gehäuse : Messing	Série	6013
Température	0°C - 100°C	Tension	24V = DC