Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 836137538

MV-BÜRKERT 6013-2 1/4" 24V-50HZ 0-25 BAR

Durchflussmenge 2 l/min

Direktwirkendes 2/2-Wege Hubankerventil

Typ 6013 ohne Gerätesteckdose
2/2-Wege-Ventil NC
Anschluß: G 1/4"
Nennweite: 2
Kv-Wert Wasser m3/h: 0,12
Druckbereich: 0 - 25 bar
Sannung: 24 V / 50 Hz
Länge: 49 mm
Höhe: 72 mm
Messing-Gehäuse, FKM Dichtung
Medien: technisches Vakuum, neutrale Gase und Flüssigkeiten (wie z. B. Druckluft, Wasser, Hydrauliköl)
Medientemperaturen: -10 bis +100 °C
Elektrischer Anschluss: Steckerfahnen nach DIN EN 175301-803 Form A
(bisher DIN 43650) für Gerätesteckdose Typ 2508
Schutzart: IP 65 mit Gerätesteckdose

Das Ventil 6013 ist ein direktwirkendes Hubankerventil. Zur Erhöhung der Druck-und Leckagesicherheit sind Stopfen und Kernführungsrohr miteinander verschweißt.
OEM Nr 137538

Technische Daten

Anschluss 1	1/4"IG	Anschluss 2	1/4" IG
Druck	0 - 25 bar	Durchfluss	2 l/min
Hersteller	Bürkert	Höhe	72 mm
Länge	49 mm	Material	Dichtung : FK M
Nennweite	2 mm	Oberfläche	Gehäuse : Messing
Serie	6013	Spannung	24V / 50Hz
Temperatur	-10°C bis +120°C		