
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 95455

FÜGEVERBINDUNG 83.21 GRÜN 250 ML 175 °C 25-35 NM





Kleb- & Dichtstoff - Hochfest

Loxeal Fügeverbindung 83-21:
Hochfeste Befestigung, nicht mehr lösbar. schnellhärtend, mechanisch Beständig, Zulassung für Sauerstoff (BAM).
Schützt vor Passungsrost und Korrosion.
Zum Auf und Einkleben von Lagern, Hülsen, Buchsen, Zahnrädern etc. Temperaturbeständig bis ca 175°C

Anwendung
Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten
Festigkeit Klasse: 3
Farbe: grün
Gewindeverbindungen: M20 3/4"
bis max. Spalt: 0,15 mm
Viskosität: 400 - 600 mPa.s bei +25°C LT
Aushärtung Handfestigkeit: 2 - 5 Minuten
Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 3 Stunden
Drehmoment Gewindeteile
Losbrechmoment: 25 - 35 Nm (ISO 10964)
Drehmoment Gewindeteile
Weiterdrehmoment: 50 - 70 Nm (ISO 10964)
Zugscherfestigkeit: 25 - 35 N/mm² (ISO 10123)
Temperatur Einsatzbereich: - 55 bis +175°C

Technische Daten

Farbe	grün	Inhalt	250 ml
Temperatur	-55°C bis +175°C	Typ	83.21