
Produktbeschreibung

The choice of perfection

ARTIKEL-NR.: 9545814075

FLÄCHENDICHTUNG 58.14 75 ML ORANGE





Kleb- & Dichtstoff - Mittelfest

Loxeal Flächendichtung 58-14
Anaerobe Flächendichtung zum Abdichten von Flanschen.
Bleibt nach der Aushärtung flexibel.

Wir empfehlen immer die Oberflächen gründlich zu entfetten.

Die thixotropen Eigenschaften verhindern den Austritt der Dichtmasse vor und während der Aushärtung.
Mittlere Festigkeit.
Universell einsetzbar.
Ideal zur Spaltüberbrückung bei größeren Fertigungstoleranzen.
Bis zu einem Spalt von 0,50 mm einsetzbar.
Flexibel.

Anwendung
Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten
Festigkeit Klasse: 2
Farbe: orange
bis max. Spalt: 0,50 mm
Viskosität: 28 - 100 mPa.s bei +25 °C MT
Aushärtung Handfestigkeit: 15 - 30 Minuten
Aushärtung Funktionsfestigkeit: 3 - 6 Stunden
Zugscherfestigkeit: 5 - 10 Nm (ISO 4587)
Zugfestigkeit: 5 - 8 Nm (ISO 4587)
Schlagscherfestigkeit: 3 - 5 KJ/m² (ASTM D 950)
Temperatur Einsatzbereich: - 55 bis +150 °C

Technische Daten

Farbe	orange	Hersteller	Loxeal
Inhalt	75 ml	Temperatur	-55°C - +150°C
Typ	58.14		