

ARTIKEL-NR.: 9548305050

GEWINDEDICHTUNG 83.05 GRÜN 50 ML 200 °C 25-35 NM



Kleb- & Dichtstoff - Hochfest

Gewindedichtung passive Oberfläche 83-05:

Sehr schnell aushärtende Gewindedichtung.


Sehr gut geeignet für passive Metalloberflächen wie verzinkter Stahl oder Edelstahl ohne Aktivator.

Zum Abdichten von Gewindeverbindungen bei Wasser, Gase, Öle und Kohlenwasserstoffe und vielen Chemikalien.

Vibrations- und temperaturbeständig bis +200 °C.

Auch als Schraubensicherung und Fügeverbindung einsetzbar. unentberlich in Instandhaltung, Fertigung und Reparatur.

Wir empfehlen immer, die Oberflächen gründlich zu entfetten.



Anwendung

Härtet unter Luftabschluss in Verbindung mit Metallen aus

Technische Daten

Festigkeit Klasse: 3

Farbe: grün

Gewindeverbindungen: M25 3/4"

bis max. Spalt: 0,20 mm

Viskosität: 500 - 1000 mPa.s bei +25°C LT

Aushärtung Handfestigkeit: 2 - 5 Minuten

Aushärtung Funktionsfestigkeit: 1 - 2 Stunden

Losbrechmoment: 25 -35 Nm (ISO 10964)

Weiterdrehmoment: 50 - 70 Nm (ISO 10964)

Zugscherfestigkeit: 25 - 35 N/mm² (ISO 10123)

Temperatur Einsatzbereich: - 55 bis +200°C

Technische Daten

Farbe	Grün	Hersteller	Loxeal
Inhalt	50 ml	Typ	83.05